

รุ่น	SC 150NX-PERT 4x2 HD Cab-Chassis	SC 150NX-PERT 4x2	SC 150NX-PERT 4x2 HD	SC 150NX-PERT 4WD
รหัสรุ่น	55282431R	55281431R	55281331R	55015731R
<b>เครื่องยนต์</b>				
รุ่น	TATA 2.2L DICOR Euro IV			
แบบ	4 สูบ 16 วาล์ว ดีเซล คอมมอนเรล หัวฉีดโตเรียกอินเจคชั่น เทอร์โบแปรผัน พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์			
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2179			
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)	85.0 x 96.0			
อัตราส่วนกำลังอัด	16 : 1			
กำลังสูงสุด (แรงม้า (ps)/รอบต่อนาที)	150/4,000			
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)	320/1,500-3,000			
ความจุถังน้ำมัน	70 ลิตร			
<b>มิติรถ</b>				
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5125 x 1860 x 1765	5250 x 1860 x 1765		
กระบอกภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.)		2503 x 1720 x 380		
ฐานล้อ (มม.)	3150			
ระยะห่างล้อ หน้า/หลัง (มม.)	1582/1571			
ความสูงจากพื้น (มม.)	185	210	185	210
<b>ระบบส่งกำลัง</b>				
แบบเกียร์	GBS-76 MK-II เกียร์ธรรมดา 5 สปีด พร้อมโอเวอร์ไดร์			
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1	4.10			
เกียร์ 2	2.22			
เกียร์ 3	1.37			
เกียร์ 4	1			
เกียร์ 5	0.73			
เกียร์ถอยหลัง	4.22			
อัตราทดเฟืองท้าย	3.88	4.10	3.88	4.10
เพลาท้ายแบบเฮลิคอปเตอร์	•		•	
การขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ			ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Shift-on-the fly
ระบบกันสะเทือนหน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ ทอร์ชันบาร์ เหล็กกันโคลง และโช้คอัพ			
ระบบกันสะเทือนหลัง	แหนบแผ่นซ้อนแบบทรงโค้งคว่ำ (Parabolic) และโช้คอัพ			
ระบบพวงมาลัย	แบบลูกปืนหมุนวน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง			
ระบบเบรกหน้า	ดิสก์เบรก			
ระบบเบรกหลัง	ดรัมเบรก พร้อม LCRV วาล์วปรับแรงดันอัตโนมัติ			
ขนาดยาง	215/75 R16			
วงล้อ	กระทะ 5.5J x 16 พร้อมที่ครอบล้อ			
<b>อุปกรณ์ภายนอก</b>				
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ			
มือจับประตูด้านนอก	สีเดียวกับตัวรถ			
กระจกมองข้าง	สีเดียวกับตัวรถ			
ไฟหน้า	มัลติรีเฟล็กเตอร์			
แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถ	•			
กระจกบังลมหน้า	อัตโนมัติรีกัย พร้อมแถบกรองแสง			
เสาอากาศ	ตรงกลาง			
บังโคลน	หน้าและหลัง			
<b>อุปกรณ์ภายใน</b>				
การตกแต่งภายใน	สีตาแบบทูโทน			
เบาะที่นั่ง	แบบ Bucket พร้อมที่พนักแขน			
แผงหน้ามิด	แบบเข็มและดิจิตอล			
พวงมาลัยแบบ 3 ก้าน ปรับระดับสูงต่ำได้	•			
แผงบังแดด	ฝั่งคนขับและผู้โดยสารพร้อมกระจกส่องหน้า			
กระจกมองหลัง	ลดแสงสะท้อนเวลากลางคืน			
ที่เปิดประตูด้านในแบบโครเมียม	•			
<b>ระบบเครื่องเสียง</b>				
2DIN วิทยุ MP3 พร้อมช่อง USB	•			
ลำโพง	2 จุด			
<b>อุปกรณ์อำนวยความสะดวก</b>				
ระบบปรับอากาศ พร้อมระบบ ECO	ควบคุมแบบหมุน			
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า	•			
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	•			
จอแสดงสถานะการขับขี่ (DIS)	•			
ระบบไฟส่องนำทาง (Follow-me-home)	•			
ไฟส่องสว่างด้านข้างตัวรถขณะเปิดประตู	•			
ไฟที่ห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่	•			
ไฟเรืองแสงที่ช่องเสียบกุญแจ	•			
ช่องจ่ายไฟกระแส 12V พร้อมที่จุดบุหรี่	•			
ระบบควบคุมการปิดน้ำฝน	2 จังหวะ พร้อมระบบหน่วงเวลา			
ไฟส่องสว่างในห้องเครื่อง	•			
<b>ระบบความปลอดภัย</b>				
ระบบเฟืองท้าย Limited Diff Lock	•			
ตัวถัง Impact Zone เหล็กหนาพิเศษ	•			
คานนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง	•			
กุญแจรีโมทแบบ Integrated Key	•			
ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม Immobilizer	•			
เซนทรัลล็อก	•			
เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้า	ELR 3จุด 2ตำแหน่ง			

รุ่น	DC 150NX-TREME 4x2 ABS	DC 150NX-TREME 4x2 ABS Airbag	DC 150NX-PLORE 4WD ABS	DC 150NX-PLORE 4WD ABS Airbag
รหัสรุ่น	28949331R	28948431R	55028531R	55028131R
<b>เครื่องยนต์</b>				
รุ่น	TATA 2.2L DICOR Euro IV			
แบบ	4 สูบ 16 วาล์ว ดีเซล คอมมอนเรล หัวฉีดไดเร็กอินเจคชั่น เทอร์โบแปรผัน พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์			
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2179			
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)	85.0 x 96.0			
อัตราส่วนกำลังอัด	16 : 1			
กำลังสูงสุด (แรงม้า (ps)/รอบต่อนาที)	150/4,000			
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)	320/1,500-3,000			
ความจุถังน้ำมัน	70 ลิตร			
<b>มิติรถ</b>				
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5125 x 1860 x 1765			
กระบอกภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	1430 x 1410 x 405			
ฐานล้อ (มม.)	3150			
ระยะห่างล้อ หน้า/หลัง (มม.)	1571/1560			
ความสูงจากพื้น (มม.)	210			
<b>ระบบส่งกำลัง</b>				
แบบเกียร์	GBS-76 MK-II เกียร์ธรรมดา 5 สปีด พร้อมโอเวอร์ไดร์			
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1	4.10			
เกียร์ 2	2.22			
เกียร์ 3	1.37			
เกียร์ 4	1			
เกียร์ 5	0.73			
เกียร์ถอยหลัง	4.22			
อัตราทดเพื่อง่าย	4.10			
การขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Shift-on-the fly	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Shift-on-the fly
ระบบกันสะเทือนหน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ ทอร์ชั่นบาร์ เหล็กกันโคลง และโช้คอัพ			
ระบบกันสะเทือนหลัง	แหนบแผ่นซ้อนแบบทรงโค้งคว่ำ (Parabolic) และโช้คอัพ			
ระบบพวงมาลัย	แบบลูกปืนหมุนวน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง			
ระบบเบรกหน้า	ดิสก์เบรก			
ระบบเบรกหลัง	ดรัมเบรก ไฮโดรลิกปรับแรงดันอัตโนมัติ			
ขนาดยาง	235/70R16			
วงล้อ	อัลลอย 6.5J x 16			
<b>อุปกรณ์ภายนอก</b>				
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ			
กันชนหลัง	สีเดียวกับตัวรถ			
มือจับประตูด้านนอก	สีเดียวกับตัวรถ			
กระจกมองข้าง	สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว			
ไฟหน้า	มัลติรีเฟล็กเตอร์			
ไฟตัดหมอก (หน้า/หลัง)	•			
แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถ	•			
กระจกบังลมหน้า	อัตราส่วนนिरภัย พร้อมแถบกรองแสง			
เสาอากาศ	ตรงกลาง			
<b>อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก</b>				
ชุดอุปกรณ์ตกแต่งรอบคัน	•			
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL)	•			
สติ๊กเกอร์ตกแต่งข้างประตู	•			
บังโคลน	หน้าและหลัง			
<b>อุปกรณ์ภายใน</b>				
การตกแต่งภายใน	สีตาแบบทูโทน			
เบาะที่นั่ง	แบบ Bucket พร้อมที่พนักแขน			
แผงหน้าปัด	แบบเข็มและดิจิตอล			
พวงมาลัยแบบ 3 ก้าน ปรับระดับสูงต่ำได้	•			
แผงบังแดด	ฝั่งคนขับและผู้โดยสารพร้อมกระจกสองหน้า			
กระจกมองหลัง	ลดแสงสะท้อนเวลากลางคืน			
ที่เปิดประตูด้านในแบบโครเมียม	•			
<b>ระบบเครื่องเสียง</b>				
2DIN วิทยุ MP3 พร้อมช่อง USB	•			
ลำโพง	4 จุด			
หน้าจอแบบ Touch Screen	•			
ระบบนำทาง (Navigation System)	อุปกรณ์เสริม			
<b>อุปกรณ์อำนวยความสะดวก</b>				
ระบบปรับอากาศ พร้อมระบบ ECO	ควบคุมแบบหมุน			
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า	•			
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	•			
จอแสดงสถานะการขับขี่ (DIS)	•			
ระบบไฟส่องนำทาง (Follow-me-home)	•			
ไฟส่องสว่างด้านข้างตัวรถขณะเปิดประตู	•			
ไฟที่ห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่	•			
ไฟเรืองแสงที่ช่องเสียบกุญแจ	•			
ช่องจ่ายไฟกระแส 12V พร้อมทั้งจุดบุหรี่	•			
ระบบควบคุมการบิดหน้าฝน	2 จังหวะ พร้อมระบบหน่วงเวลา			
ไฟส่องสว่างในห้องเครื่อง	•			
ไล่ฝ้ากระจกหลัง	•			
<b>ระบบความปลอดภัย</b>				
ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS)	•			
ระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBD)	•			
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (Dual SRS Airbag)	•	•	•	•
ระบบเพื่อง่าย Limited Diff Lock	•			
ตัวถัง Impact Zone เหล็กหนาพิเศษ	•			
คานนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง	•			
กุญแจรีโมทแบบ Integrated Key	•			
ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม Immobilizer	•			
เซนทรัลล็อก	•			
ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูจากด้านใน	•			
เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้า	ELR 3จุด 2ตำแหน่ง			
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ELR 3จุด 2ตำแหน่ง	ELR 3จุด 2ตำแหน่ง และ 2จุด 1ตำแหน่ง			
ไฟเบรคดวงที่ 3	•			